

Pórtico Móvil de Desinfección Microbiológica en línea

Pórtico de desinfección, totalmente automático, ideal para instalación en lugares de acceso a público, especialmente ferias,



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable. Estructura en perfil rectangular 50x50x2 mm
Dimensiones	2.200 mm de alto x 1.500 mm de ancho
Sistema de nebulización	6 rociadores por inyección: <ul style="list-style-type: none"> ● 2 nivel superior (hombros y tronco superior) ● 2 nivel medio (manos y tronco medio) ● 2 nivel inferior (piernas y calzado)
Piso	Alfombra receptora de desinfectante (1,2 x 2 mts)
Red hidráulica	Tubería 1/2 pulgada de polietileno
Sistema de bombeo	Bomba perisférica 0,5 hp (2-4 BAR). Módulo Varem 24 litros, manómetro, llave de paso, electroválvula 1/2 pulgada 220V y niple de 5 vías.
Sistema eléctrico	tablero eléctrico con protección diferencial (personas), protección ante corto circuitos y térmica. Selector de encendido. Luz piloto que indica funcionamiento equipo. Selector de operación manual o automático. Sensor de movimiento (activación automática nebulizadores).
Depósito desinfectante	Estanque polietileno 500 o 200 litros. (*) Requisitos de instalación y uso.
Alimentación eléctrica	220v, 3 Amper (fase, neutro y tierra)
Red de agua potable	En caso de requerir disolución producto químico a utilizar.
Operación y asistencia	Mientras el túnel este en servicio.
Producto químico de desinfección	Cloruro de benzalconio 250 SL - Amonio Cuaternario o alternativo

**Valor
Pórtico
Desinfección
Microbiológica
(PSM)**

\$ 1.580.000 + IVA

Incluye:
Bastidor e Imagen Gráfica

Plazo de entrega:
2 – 3 días

Forma de pago:
A convenir

